



# CANON PIXMA MP280

# \$1,000

ESPECIFICACIONES	
Tipo	Multifuncional de Inyección
Tecnología de Impresión	inyeccion de tinta
Resolución	Hasta 4800 x 1200 dpa
Velocidad de impresión	• Negro: ESAT Aprox. 8.4 ipm • Color: ESAT Aprox. 4.8 ipm
Tamaño de la gota	2 picolitros
Número de Inyectores	1,472 en total
Alimentación de Papel	máximo 100 hojas
Tamaño de Papel	• 10 x 15 cm, 14.8 x 2.10 cm, A4, Carta, A5
Entrada de Papel	Bandeja posterior: 100 hojas máx.
Tipo de Escáner	Plano, color CIS
Resolución de Escáner	Óptica • Hasta 1200 x 2400 dpi Digital • Hasta 19,200 x 19,200 dpi
Velocidad de Copiado	Tiempo de salida de la primera copia: 37 (aprox.)
Cantidad de Copias	De 1 a 99 copias
Dimensiones	45 x 33.5 x 15.5 cm (An x Prof. x Al)
Peso	5.5 kg



# Lexmark Prospect Pro209

# \$1,200

ESPECIFICACIONES	
Numero departe	90T6214
Capacidad Máxima Bandeja de Salida de Papel (ASF) - Impresión	25 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2
Tamaños de Papel de Entrada para Copiadora/Fax/Escáner(ADF)	A4, Oficio, Carta
Tecnología de Impresión	Inyección de Tinta Térmica
Función	Copiado a Color, Impresión en Color, Color Scanning, faxing
Pantalla	Pantalla de LCD a color 2.4 pulgadas (6 cm)
Resolución óptica del escáner	1200 x 2400 ppi
Peso	7.98 kg
ADF	Alimentador automático de documentos para 35 hojas
impresión dúplex (2 caras)	Integrated Duplex
Tamaño con bandejas extendidas (alto x ancho x profundo en mm)	288 x 477 x 358 mm
Rango de Reducción / Ampliación	25 - 400 %
Área de Digitalización (escaneado), máxima (en mm)	216 x 356 mm
Tiempo de salida de la primera copia (Color, borrador)	Tan solo 12 seconds
Puertos Estándar	USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B) Conexión directa USB a través del puerto PictBridgedred Inalámbrica 802.11 b/g/n